

ETHIO6I6PR-I

6 x digital ingång, 6 x Reläutgång via Ethernet för industriella styrapplikationer. 10 - 30VDC

FEATURES

- 6 x Digitala ingångar - Våt (aktiv vid DC-ingång)
- 6 x Effektreläutgångar - 24VDC / 250VAC / 5A (COM, NO)
- Protokoll: Modbus TCP / UDP
- 1 X RJ45 Ethernet Gränssnitt
- I / O Par Funktion - Ingångsspeglar för den andra utgången
- digitala ingångar med räknare - Max 500Hz
- Minsta pulsbredd: 1ms
- Skruvterminaler: 10 - 30VDC / 3Watt



Binär Teknik AB
Lugna Gaten 39 Malmö, 211 59 Sweden



042 14 10 85



salg@danbit.dk



SPECIFICATIONS

Forsyning	:	10 - 30 VDC, 2,5 W via klemrække
Indgang	:	6 stk. digitale Logisk 0: 0 - 4 VDC, Logisk 1: 10 - 50 VDC
Netværk	:	10/100 Mbit m/RJ45-stik
Protokol	:	Modbus/TCP, TCP/IP og UDP
Tæller	:	Indgange kan virke som 32 bit tæller, maks. frekvens 500 Hz
Udgange	:	6 stk. relæudgange: AC: 250 V og 5 A eller DC: 30 V og 5 A. Skiftetider Lukke/åben er 7ms / 3 ms

