

ETHIO8I8O-I

8 x Digitala ingångar Wet 0 - + 50VDC 500Hz, 8 x Digital utgång (OC) + 40VDC 650mA, 1 x RJ45, Modbus TCP / UDP 10 - 30VDC

FEATURES

- Inbyggd webbrowser
- Web HMI
- Modbus TCP och Modbus UDP-protokoll
- Bra kommunikationssäkerhet
- Dual Watchdog
- Drifttemperatur: -25 ~ +75°C
- I/O-Pair länk - ingång speglas i den andras utgång
- 8 x digital ingång (count): 0 - + 50VDC (500Hz)
- 8 x Digitala utgångar: Open Collector 0 - +40VDC / 650mA per utgång
- Försörjningsspänning: 10 - 30VDC / 3watt



Binär Teknik AB
Lugna Gaten 39 Malmö, 211 59 Sweden



042 14 10 85



salg@danbit.dk



SPECIFICATIONS

Forsyning	:	10 - 30 VDC, 2 W via klemrække
Indgang	:	8 stk. Logisk 0: 0 - 4 VDC, Logisk 1: 10 - 50 VDC
Netværk	:	10/100 Mbit m/RJ45-stik
Protokol	:	Modbus/TCP, TCP/IP og UDP
Tæller	:	Indgange kan virke som 32 bit tæller, maks. frekvens 500 Hz
Udgange	:	8 stk. "open collector": 10 - 40VDC / 650 mA (skal forsynes med ekstern forsyningsspænding som strømkilde til de 8 udgange)

